

ACCEPTATIEVOORWAARDEN AFGEWERKTE OLIE

Toegestaan	Afgewerkte olie betreft minerale of synthetische smeeroilie, dan wel industriële olie (zoals gebruikte olie afkomstig van verbrandingsmotoren, versnellingsbakken, overige smeeroïën, oliën voor turbines, hydraulische oliën en transformatoroliën), inclusief mengsels daarvan, die niet langer geschikt is voor het oorspronkelijk beoogde gebruik.
Niet toegestaan	Iedere stof die regeneratie tot brandstof en/of smeeroilie onmogelijk maakt. Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) opgesteld door RIVM.
Specificatie	Afgewerkte smeer, thermische en hydraulische olie of mengsels hiervan op minerale of synthetische basis. Organische halogeenvbindingen (berekend als chloor) < 0,1% Vlampunt > 55 C. Waterpercentage maximaal 5% (boven 5% water volgt toeslag) Pcb's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg Sedimentgehalte < 1%
Verpakking en opslag	Bulktank IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd) Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter (UN goedgekeurd)
Eural-code(s)	13.01.10* 13.01.11* 13.01.12* 13.01.13* 13.02.05* 13.02.06* 13.02.07* 13.02.08* 13.03.07* 13.03.08* 13.03.09* 13.03.10*
Overige voorwaarden	Dun vloeibaar / verpompbaar

Indien wordt vastgesteld dat niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, behoudt Koeweit Oliehandel B.V. zich het recht voor om de betreffende partij te weigeren, te accepteren onder aangepaste voorwaarden, of door te sturen naar een alternatieve verwerker.