

ACCEPTATIEVOORWAARDEN KOELVLOEISTOF / ANTIVRIES

Toegestaan	Koelvloeistof gebruikt in koelsystemen waaronder in de automotive.
Niet toegestaan	Koelvloeistoffen op basis van Lithiumhalogeniden. Freon houdende koelvloeistof. Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) zoals opgesteld door RIVM.
Specificatie	Water boven de >50% wordt toeslag berekend Vlampunt > 100 °C Alcoholen < 20% Zouten < 10% Zware metalen < 1% Chloor < 1% Sediment < 0,2% Zwavel < 1% Ph waarde >7 en <9
Verpakking en opslag	Bulktank IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd) Vloeistofvat metaal 60 tot 200 liter (UN goedgekeurd)
Eural-code(s)	16.01 .14* 14.06.03*
Overige voorwaarden	Dun vloeibaar / verpomp-baar

Indien wordt vastgesteld dat niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, behoudt Koeweit Oliehandel B.V. zich het recht voor om de betreffende partij te weigeren, te accepteren onder aangepaste voorwaarden, of door te sturen naar een alternatieve verwerker.