

ACCEPTATIEVOORWAARDEN REMVLOEISTOF

Toegestaan	Remvloeistof gebruikt in remsystemen van voertuigen.
Niet toegestaan	ledere stof die regeneratie onmogelijk maakt Minerale olie Zware metalen Overige afvalstoffen Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) zoals opgesteld door RIVM
Specificatie	Water < 1%. Organische halogeenvverbindingen (berekend als chloor), < 0,1%. Anorganische chloriden < 25 mg/kg. Turbiditeit (NTU) < 50. PH > 7,5 en < 10. Kookpunt > 250 °C.
Verpakking en opslag	Bulktank. IBC vloeistof 1000 liter (UN goedgekeurd). Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter (UN goedgekeurd).
Eural-code(s)	16.01.13*
Overige voorwaarden	Dun vloeibaar / verpomp-baar.

Indien wordt vastgesteld dat niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, behoudt Koeweit Oliehandel B.V. zich het recht voor om de betreffende partij te weigeren, te accepteren onder aangepaste voorwaarden, of door te sturen naar een alternatieve verwerker.